

# Multi-Line-Loader

Der THOM Multi-Line-Loader kann mit den beiden in Längsrichtung verfahrbaren Abwurfkanten der Transportbänder Produkte in verschiedene Raster ablegen und diese an eine nachfolgende (Verpackungs-) Maschine punkt- und wiederholungsgenau übergeben.



## BESONDERHEITEN

- Erzeugen von flexiblen Ablagerastern von bis zu 6 x 6 Produkten je Lage bei einer zusätzlich optionalen Stapelfunktion von bis zu 6 Lagen
- schnelle und einfache Integration in das Produktionslinienkonzept
- schneller Rezeptwechsel ohne mechanische Umbauarbeiten
- Bedienung der Maschine durch ein mehrsprachiges Touchpanel
- Anzeige der Prozessdaten am Bedienpanel
- möglicher Zugriff auf die Benutzeroberfläche des Panels mithilfe eines Internet Browsers von jedem Computer (sofern die Maschine an das Firmennetzwerk angeschlossen ist)

## TECHNISCHE DATEN

- Leistung: bis zu 200 Produktabwürfe/Minute
- Hublänge (1. Band): 750, 850 mm  
(2. Band): 475, 750 mm
- Bandbreite (1. Band): 250, 400 mm  
(2. Band): 650, 800, 900 mm
- Spannungsversorgung: 400 V AC 50Hz  
3P~ / N / PE
- Druckluftversorgung: 6 bar

## OPTIONEN

- vorgeschaltetes Kurvenband (1. Band)
- überstehende vordere Bandkante für eine seitliche Produktzufuhr (1. Band)
- zweites Band in links oder rechts Ausführung
- Verbreiterung des Förderbands
- Verlängerung des Förderbands
- verlängerter oder verkürzter Hub
- erhöhtes Grundgestell

Für Video Scannen:

